

皮帶式繞線機 belt winding machine

皮帶式繞線機規格表

型號	JM10 BELT	JM20 BELT	JM30 BELT
儲線槽內徑	100"	150"	200"
儲線槽寬度	3~6 mm	4~8 mm	6~12 mm
線徑	0.1~0.3 mm	0.1~0.7 mm	0.1~1.0 mm
最小完成內徑	5 mm	7 mm	10 mm
適用外徑	5 - 50mm	16 - 150mm	35 - 150mm
鐵心最大完成高度	15 mm	25 mm	60 mm
最高轉速	500 rpm	500 rpm	700 rpm
繞線馬達	伺服SERVO, 200w	伺服SERVO, 200w	伺服SERVO, 450w
淨重	70 kg	80 kg	85 kg
尺寸(長x寬x高)	620 x 500 x 700	620 x 500 x 700	750 x 500 x 750

邊滑式繞線機 slider winding machine

邊滑器式繞線機規格表

型號	JM10 BELT	JM20 BELT	JM30 BELT
儲線槽內徑	100"	150"	200"
儲線槽寬度	3~10 mm	5~16 mm	10~25 mm
線徑	0.1~0.3 mm	0.1~0.7 mm	0.1~1.0 mm
最小完成內徑	4 mm	7 mm	13 mm
適用外徑	5 - 30mm	5 - 150mm	25 - 250mm
鐵心最大完成高度	15 mm	50 mm	80 mm
最高轉速	500 rpm	500 rpm	700 rpm
繞線馬達	伺服SERVO, 200w	伺服SERVO, 200w	伺服SERVO, 450w
淨重	70 kg	80 kg	85 kg
尺寸(長x寬x高)	620 x 500 x 700	620 x 500 x 700	750 x 500 x 750